

## PRIMER GREY

PODKŁAD EPOKSYDOWY SZARY

aerazol

## KARTA TECHNICZNA

### OPIS PRODUKTU

Jednoskładnikowy preparat służący do konserwacji i ochrony różnego rodzaju powierzchni metalowych. Dzięki obecności specjalnych żywic epoksydowych możliwe jest użycie bezpośrednio na blachę, stal ocynkowaną, aluminium, a także na stare powłoki lakiernicze. Posiada wysokie właściwości antykorozyjne. Powłoka farby podkładowej zapewnia doskonałą przyczepność farb oraz emalii nawierzchniowych. Doskonale wypełnia rysy. Bardzo łatwo się szlifuje zarówno na sucho jak i na mokro.

### CECHY SZCZEGÓLNE

- posiada wysokie właściwości antykorozyjne
- powłoka farby podkładowej zapewnia doskonałą przyczepność farb oraz emalii nawierzchniowych
- wypełnia rysy

### ZASTOSOWANIE

- preparat służący do konserwacji i ochrony różnego rodzaju powierzchni metalowych
- dzięki obecności specjalnych żywic epoksydowych możliwe jest użycie bezpośrednio na blachę, stal ocynkowaną, aluminium, a także na stare powłoki lakiernicze

### SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnię dokładnie oczyścić, odtłuścić oraz osuszyć. Zaleca się powierzchnie przylegające przykryć papierem. Przed użyciem bardzo dokładnie wstrząsnąć. Preparat aplikować w odległości 20-30 cm nad powierzchnią. Całkowity czas wyschnięcia zależy grubości powłoki i aktualnych warunków podczas nanoszenia farby.

### MAGAZYNOWANIE

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50°C. Preparat w powyższych warunkach może być przechowywany co najmniej 24 miesięcy.



Wygląd	Szary
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	0,987 g/cm <sup>3</sup>
Ciśnienie	Ok. 6 bar
Rozpuszczalność	Trudno mieszalny
Pakowanie	Aerazol 400 ml/karton 12 szt.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.



+48 34 361 63 35



biuro@eco-chem.pl



www.ecochemical.pl